

BAU- UND AUSSTATTUNGSBESCHREIBUNG

Elektrotechnik:	Schalter- und Steckdosen weiß Versorgung über Decke oder Fußbodenaufbau Leuchtenauslässe in den Zimmern, LED-Beleuchtung im Bad/WC und Vorraum, in AR Deckenleuchte Gegensprechanlage Homemelder
Haustechnik	Kompaktheizkörper mit Thermostatkopf Raumthermostat Warmwasser über Fernwärme
Wand- und Deckenflächen:	Wände: weiße Malerei auf Dispersionsbasis Decke: weiße Malerei auf Dispersionsbasis Bad/WC: Wände: Beschichtung PURE BETON
Bodenbeläge:	
Wohnküche:	Fertigparkett
Bad und WC:	Beschichtung PURE BETON
Vorraum:	Steinboden
AR:	Fertigparkett
Decken:	--
Wohnungseingangstür:	Holzfüllungstüre 1-flügelig, EI ₂ 30, WK 2
Innentüren:	Abstellraum: 1-flügelig, glatt, weiß WC/Bad: 1-flügelig, glatt, weiß
Bad/WC:	
Waschtisch:	Hängewaschbecken LAUFEN
Armaturen:	Waschtischeinhandmischer; HANS GROHE im Bad/WC
Spiegel:	Led-Spiegel im Bad/WC
WC:	Hänge-Tiefspühl WC; Betätigungsplatte: Geberit hochglanz LAUFEN
Papierrollenhalter:	HANS GROHE
Reserverollenhalter	HANS GROHE
WC-Bürste:	HANS GROHE
Duschanlage:	Duschtasse weiß, Brause-Einhandmischer SHOWER PIPE, Duschstange
Handtuchhaken:	Handtuchstange 2 teilig, Hans Grohe

Handtuchheizkörper:	an Fernwärme Heizkreislauf angeschlossen
Ventilator:	Helios ELS-VN100 und ELS-GU
Speicher:	keinen

Küchenausstattung:	Küchenarmatur BLANCO Einbauspüle BLANCO Kochfeld BOSCH Multifunktionsherd BOSCH Dunstabzug BOSCH Kühlschrank BOSCH Geschirrspüler BOSCH Arbeitsflächenrückwand Holzplatte
--------------------	--

Fenster und Fenstertüren:	Doppel-Isolierverglasung
---------------------------	--------------------------

Heizung:	Fernwärme An der Wand hängende Radiatoren mit Thermostatköpfen
----------	---

Warmwasser:	durch zentrale Warmwasserversorgung, inkl. Zähler in AR
-------------	---

Kaltwasser:	Kaltwasserzähler
-------------	------------------

Beschichtung PURE BETON

Pflegehinweis:

Versiegelte Flächen sind erst nach 6 Stunden vorsichtig begehbar und frühestens nach 5 Tagen wasserbeständig. Stehendes Wasser ist zu vermeiden, daher empfehlen wir, Nassbereiche wie Duschen nach der Benutzung abzuziehen oder mit dem Handtuch trocken zu wischen.

Zur Reinigung empfehlen wir Beton Vivet Wischpflege. Zum Entfernen von Kalkablagerungen sind Essigreiniger geeignet.

Farbige Produkte (z.B. Haarfärbemittel, farbige Wunddesinfektionsmittel und ölhaltige Produkt), sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus Gummi) führen zur irreversiblen Verfärbung der Siegelschicht.

Der Siegelfilm kann durch mechanische Einflüsse im Zuge der Nutzung verletzt werden. Dies führt zu Verkratzen, in groben Fällen zu beschleunigtem Verschleiß. Verschleißerscheinungen können eine partielle oder vollflächige Sanierung des Siegelfilms erforderlich werden lassen.